

## Инструкция по настройке АСН для передачи данных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

### 1. Данные для настройки

APN USIM-карты	era
Разрешить роуминг	Да
IP адрес сервера	10.77.60.254
Протокол передачи данных*	EGTS
Порт сервера*	30197

### 2. Порядок настройки

1) Установку USIM-карт необходимо производить строго в соответствии с заявкой на идентификацию АСН и подключение дополнительных услуг. Каждому ТС должна соответствовать своя USIM-карта.

2) После установки USIM-карт и настройки АСН на всех ТС, указанных в заявке на идентификацию АСН и подключение дополнительных услуг, необходимо:

**Проверить передачу данных через телеграмм-бот.**

**Найти бот Вы сможете в приложении Telegram, в поиске необходимо найти `glonass2216_bot`. При первом запуске будет инструкция по использованию.**

**Если прибор корректно присылает данные к нам на сервер, в ответ на Ваш запрос придут координаты местоположения транспортного средства. При соблюдении данного условия наши специалисты сформируют электронный сертификат о прохождении идентификации и направят его Вам в электронном виде в ближайшее время.**

**Ответ прибор «зарегистрирован» означает, что прибор не присылает данные на сервер, но данные по нему внесены в систему. В данном случае Вам необходимо проверить подключение и настройки прибора.**

**По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по телефону: 8(800) 302-04-46 Или на электронную почту [support@aoglonass.ru](mailto:support@aoglonass.ru)**

**Данные для настройки по некоторым проприетарным протоколам\***

1	Протокол передачи данных*	NDTP
	Порт сервера*	30157
2	Протокол передачи данных*	Galileo
	Порт сервера*	30100
3	Протокол передачи данных*	BIN, ASCII
	Порт сервера*	30231
4	Протокол передачи данных*	Flex
	Порт сервера*	30132

\* - для оборудования осуществляющего передачу данных по другим проприетарным протоколам настройка протокола передачи данных и порта сервера осуществляется в соответствии с [перечнем поддерживаемого оборудования](#).